




لیفتراک ۳ تن برقی اطلس

- طراحی منحصر به فرد دکل و ادوات هیدرولیک جهت افزایش
- قابلیت تنظیم زاویه فرمان جهت راحتی اپراتور
- شارژ اتوماتیک
- دارای صندلی ارگونومیک به همراه کمر بند ایمنی و قابلیت تنظیم با وزن اپراتور
- ابعاد کوچکتر نسبت به مدل های مشابه از لیفتراک برقی ۳ تن در انبار ها و مکان های
- سر بسته به علت عدم تولید آلودگی و همچنین صدای کم و به علت کوچک بودن قدرت
- مانور خوب در فضا های کوچک دارد
- این مدل دستگاه هزینه سوخت بسیار پایینی دارد که می تواند هزینه اولیه
- که بابت قیمت لیفتراک پرداخت می شود را جبران می کند





مشخصات فنی لیفتراک ۳ تن برقی مدل CPD30He

مقدار	واحد	شرح
برق	-	نوع سوخت
۳۰۰۰	kg	وزن بارگیری
۵۰۰	mm	فاصله مرکز بار
۳۰۰۰-۴۵۰۰	mm	ارتفاع لیفت
۱۶۵	mm	ارتفاع آزاد لیفت
۴۵*۱۲۵*۱۲۲۰	mm	سایز شاخ
۱۰/۸	درجه	زاویه شیب دکل
۲۵۵۰	mm	حد اقل شعاع گردش
۴۰۲۵	mm	حد اقل میزان فضای مورد نیاز لیفتراک
۲۷۵۰	mm	حد اقل پهنای راهرو مورد استفاده لیفتراک
۱۴۰	mm	کمترین فاصله از زمین
۲۰۹۰	mm	ارتفاع کابین راننده
۱۰۰۰	mm	ارتفاع صندوق تا گارد بالایی
۴۷۵	mm	برآمدگی (جلو)
۱۵	kw/h	بیشترین بار
۱۵	kw/h	بدون بار
۲۸۰	mm/s	بیشترین بار
۳۵۰	mm/s	بدون بار
۴۶۰	mm/s	بیشترین بار
۴۳۰	mm/s	بدون بار
۲۷۶۵	mm	بدون شاخ
۱۲۳۰	mm	عرض کلی
۴۲۶۰	mm	ارتفاع دکل در حداکثر باربرداری (با پایه ها)
۲۰۷۵	mm	ارتفاع استاندارد دکل
۹-۱۵-۱۴*۲۸PR	-	چرخ جلو
۶/۵۰-۱۰-۱۰PR	-	چرخ عقب
۱۷۶۰	mm	فاصله دو محور
۹۷۰/۱۰۰۰	mm	فاصله مرکز تایرها
۴۳۵۰	kg	وزن خالص
۱۱۵	V	ولتاژ
۱۶۵	Ah	ظرفیت
۱۵	kw	توان
۱۸/۵	Mpa	فشار عملیاتی
۱۸	KN	حداکثر توان بالابری

دفتر مرکزی : تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه ۳۱، پلاک ۱۲، طبقه چهارم، واحد ۸
 کارخانه : منطقه ویژه اقتصادی گرمسار تلفن : ۰۲۱-۸۸۶۶۴۴۰۶-۷ واتس اپ : ۰۹۹۳۵۵۲۵۲۴۰

www.ATLASNIRO.com

info@atlasniro.com

www.ATLASNIRO.com