



لیفتراک ۴ تن دیزل اطلس

- دکل عریض دو مرحله ای، ارتفاع بالابری ۳ متر دوکشو یا ۴/۵ متر سه کشو، کانتینر رو مجهز به ساید شیفت
- موتور چهار سیلندر ISUZU
- گیربکس اتوماتیک، همراه با توربین و شیر کنترل برقی (هیدرودینامیک) تکنولوژی TCM ژاپن
- دارای شیر کنترل بالابر هیدرولیک ، جهت افزایش راندمان و راحتی راننده
- صندلی کاملاً ارگونومی و مجهز به کمربند ایمنی
- پنل جلو حاوی اطلاعات کامل از وضعیت کاری دستگاه
- فضای مناسب در محدوده کابین برای راننده همراه پروفیل های محکم برای حفظ ایمنی راننده
- دارای سیستم پیشرفته خارج کننده گیربکس از مدار حرکت در هنگام فعال سازی ترمز (نیم کلاچ)
- سیستم روشنایی شامل چراغ های جلو ، چراغ های راهنما جلو و عقب، چراغ ترمز و چراغ و بوق و آذیر دنده عقب
- فرمان تعام هیدرولیک همراه با قابلیت رگلاژ بوسیله اپراتور
- سیستم خنک کننده مجهز به رادیاتور آب و روغن که به کمک پروانه موتور ، گیربکس و موتور همزمان خنک می شود.
- لیفتراک ۴ تن دیزل دارای سنسور هوشمند گازوئیل جهت تعویض فیلتر گازوئیل
- دارای اکسل فرمان دو تکه با اتصال چهارشاخه، بسیار مقاوم با ساختار مخصوص، با دقت بالا جهت جلوگیری از سایش غیر متعارف لاستیک





مشخصات فنی لیفتراک ها تن مدل CPCD100

مقدار	واحد	شرح
دیزل	-	نوع سوخت
4000	kg	ظرفیت اسمعی
500	mm	فاصله مرکز بار
3000-4500	mm	ارتفاع لیفت
110	mm	ارتفاع آزاد لیفت
1220*150*60	mm	سایز شاخ
6/12	درجه	زاویه شیب دکل
2835	mm	کمترین شعاع گردش
4325	mm	کمترین میزان فضای مورد نیاز لیفتراک
3035	mm	کمترین پهنای راهرو مورد استفاده لیفتراک
138	mm	کمترین فاصله از زمین
2140	mm	ارتفاع کابین راننده
490	mm	برآمدگی (جلو)
19	km/h	بیشترین سرعت حرکت
445/431	mm/s	بیشترین سرعت لیفت
19	KN	حداکثر کشش میله
15	%	شیب بالاروی
2950	mm	طول کلی
پنوماتیک	-	نوع لاستیک (جلو / عقب)
2/2	-	تعداد چرخ ها (جلو / عقب)
1410	mm	پهنای کلی
4230	mm	ارتفاع شاخک در بیشترین بالارفتن
2125	mm	ارتفاع دکل
250-15-16PR	-	چرخ جلو
6.50-10-10PR	-	چرخ عقب
1900	mm	فاصله دو محور
1160/1065	mm	فاصله مرکز دو تایر
5600	kg	وزن خالص لیفتراک
12/80	V/Ah	ولتاژ / ظرفیت
ISUZU 4JG2	-	مدل
115/220	Kw/R.P.M	توان اسمعی
205/1800	KN/R.P.M	کشاور اسمعی
107	mm	کورس پیستون
4	-	تعداد سیلندر ها
3	L	حجم موتور
66	L	ظرفیت مخزن سوخت
دستی 1/1	-	سیستم انتقال قدرت (محور محرک جلو / عقب)
14.5	Mpa	فشار کاری
8160/1000	kg	توزیع بار روی محورها (بیشترین بار)
2070/3090	kg	توزیع بار روی محورها (بدون بار)

دفتر مرکزی : تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه ۳۱، پلاک ۱۲، طبقه چهارم، واحد ۸
 کارخانه : منطقه ویژه اقتصادی گرمسار تلفن : ۰۲۱-۸۸۶۶۴۴۰۶-۷ واتس اپ : ۰۹۹۳۵۵۲۵۲۴۰