




لیفتراک ۳ تن دیزل JAC

- دکل عریض دومرحله ای، ارتفاع بالابری ۳ متر دو کشو یا ۴/۵ متر سه کشو ، کانتینر رو مجهز به ساید شیفت
- موتور چهار سیلندر ISUZU
- گیربکس اتوماتیک ، همراه با توربین و شیر کنترل برقی (هیدرو دینامیک) تکنولوژی TCM ژاپن
- دارای شیر کنترل بالابر هیدرولیک جهت افزایش راندها و راحتی راننده
- صندلی کاملاً ارگونومیک و مجهز به کمر بند ایمنی جهت راحتی و ایمنی راننده
- پنل جلو حاوی اطلاعات کامل از وضعیت کاری دستگاه
- فضای مناسب در محدوده کابین برای راننده همراه با پروفیل های محکم برای حفظ ایمنی راننده
- دارای سیستم پیشرفته خارج کننده گیربکس از مدار حرکت در هنگام فعال سازی ترمز (نیم کلاچ)
- سیستم روشنایی شامل چراغ های جلو ، چراغ های راهنما جلو و عقب ، چراغ ترمز و بوق و چراغ و آژیر دنده عقب
- فرمان تمام هیدرولیک همراه با قابلیت رگلاژ فرمان به وسیله اپراتور
- دارای اکسل فرمان دوتکه با اتصال چهارشاخه ، بسیار مقاوم با ساختار مخصوص با دقت بالا جهت جلوگیری از سایش غیر متعارف لاستیک
- سیستم خنک کننده مجهز به رادیاتور آب و روغن که به کمک پروانه موتور ، گیربکس و موتور همزمان خنک می گردند.
- لیفتراک ۳ تن دیزل دارای سنسور هوشمند گازوئیل جهت تعویض فیلتر گازوئیل





مشخصات فنی لیفتراک ۳ تن JAC مدل CPCD30H

شرح	واحد	مقدار
نوع سوخت	-	دیزل
ظرفیت اسمی	kg	۳۰۰۰ - ۴۰۰۰
فاصله مرکز بار	mm	۵۰۰
ارتفاع لیفت	mm	۳۰۰۰ - ۴۵۰۰
ارتفاع آزاد لیفت	mm	۱۶۵
سایز شاخ	mm	۱۲۲۰*۱۲۵*۵۰
زاویه شیب دکل	درجه	۶/۱۲
کمترین شعاع گردش	mm	۲۵۵۰
کمترین میزان فضای مورد نیاز لیفتراک	mm	۴۰۲۵
کمترین پهنای راهرو مورد استفاده لیفتراک	mm	۲۷۵۰
کمترین فاصله از زمین	mm	۱۳۰
ارتفاع کابین راننده	mm	۲۰۹۰
برآمدگی (جلو)	mm	۴۷۵
بیشترین سرعت حرکت	km/h	۲۰
بیشترین سرعت لیفت	mm/s	۴۷۰/۵۲۰
حداکثر کشش میله	KN	۲۰
شیب بالاروی	%	۱۵
طول کلی	mm	۲۷۶۵
نوع لاستیک (جلو / عقب)	-	پنوها تیک
تعداد چرخ ها (جلو / عقب)	-	۲/۲
پهنای کلی	mm	۱۲/۳۰
ارتفاع شاخک در بیشترین بالارفتن	mm	۱۲۳۰
ارتفاع دکل	mm	۲۰۷۵
تایر ها	-	28*9-15-14PR
فاصله مرکز دو محور	-	6.50-10-10PR
فاصله مرکز دو تایر	mm	۱۷۶۰
وزن خالص لیفتراک	mm	۱۰۰۰/۹۷۰
باتری	kg	۴۳۴۰
مدل	V/Ah	۱۲/۸۰
توان اسمی	-	ISUZU C240 PKJ
گشتاور اسمی	Kw/R.P.M	۳۴/۳/۲۵۰۰
کورس پیستون	KN/R.P.M	۱۳۷/۷/۱۸۰۰
تعداد سیلندر ها	mm	۱۰۰*۹۰
حجم موتور	-	۴
ظرفیت مخزن سوخت	L	۲,۳۶۹
سیستم انتقال قدرت (محور محرک جلو / عقب)	L	۵۵
فشار کاری	-	دسته ۱/۱
توزیع بار روی محورها (بیشترین بار)	Mpa	۱۷/۵
توزیع بار روی محور ها (بدون بار)	kg	۶۲۷۰/۸۷۰

دفتر مرکزی : تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه ۳۱، پلاک ۱۲، طبقه چهارم، واحد ۸

کارخانه : منطقه ویژه اقتصادی گرمسار تلفن : ۰۲۱-۸۸۶۶۴۴۰۶-۷ واتس اپ : ۰۹۹۳۵۵۲۵۲۴۰

www.ATLASNIROO.com

info@atlasniroo.com

www.ATLASNIROO.com