




## لیفتراک ۳ تن دوگانه سوز JAC

- دکل عریض دو مرحله ای، ارتفاع بالابری ۳ متر دو کشو یا ۴/۵ متر سه کشو، کانتینررو مجهز به ساید شیفت
- موتور چهار سیلندر NISSAN
- گیربکس اتوماتیک، همراه با توربین و شیر کنترل برقی (هیدرو دینامیک) تکنولوژی TCM ژاپن
- دارای شیر کنترل بالابر هیدرولیک، جهت افزایش راندها و راحتی راننده
- صندلی کاملاً ارگونومی و مجهز به کمر بند ایمنی جهت ایمنی و راحتی راننده
- پنل جلو حاوی اطلاعات کامل از وضعیت کاری دستگاه
- فضای مناسب در محدوده کابین برای راننده همراه با پروفیل های محکم برای حفظ ایمنی راننده
- دارای سیستم پیشرفته خارج کننده گیربکس از مدار حرکت در هنگام فعال سازی ترمز (نیم کلاچ)
- سیستم روشنایی شامل چراغ های جلو، چراغ های راهنما جلو و عقب، چراغ ترمز و بوق و آژیر دنده عقب
- فرمان تمام هیدرولیک همراه با قابلیت رگلاژ فرمان بوسیله اهراتور
- دارای اکسل فرمان دو تکه با اتصال چهار شاخه؛ بسیار مقاوم با ساختار مخصوص، با دقت بالا
- جهت جلوگیری از سایش غیر متعارف لاستیک
- سیستم خنک کننده مجهز به رادیاتور آب و روغن که به کمک پروانه موتور، گیربکس و موتور همزمان خنک می گردند
- لیفتراک ۳ تن دوگانه دارای سنسور هوشمند سوخت





### مشخصات فنی لیفتراک ۳ تن دوگانه JAC مدل CPQD30H

| شرح                                       | واحد     | مقدار         |
|-------------------------------------------|----------|---------------|
| نوع سوخت                                  | -        | بنزین / LPG   |
| ظرفیت اسمی                                | kg       | ۳۰۰۰          |
| فاصله مرکز بار                            | mm       | ۵۰۰           |
| ارتفاع بالابر                             | mm       | ۳۰۰۰/۴۵۰۰     |
| ارتفاع آزاد بالابر                        | mm       | ۱۶۵           |
| سایز شاخ                                  | mm       | ۱۲۲۰/۱۲۵/۵۰   |
| زاویه شیب دکل                             | درجه     | ۶/۱۲          |
| کمترین شعاع گردش                          | mm       | ۲۵۵۰          |
| کمترین میزان فضای مورد نیاز لیفتراک       | mm       | ۴۰۲۵          |
| کمترین پهنای راهرو مورد استفاده لیفتراک   | mm       | ۲۷۵۰          |
| کمترین فاصله از زمین                      | mm       | ۱۳۰           |
| ارتفاع کابین راننده                       | mm       | ۲۰۹۰          |
| برآمدگی (جلو)                             | mm       | ۴۷۵           |
| بیشترین سرعت حرکت                         | km/h     | ۲۰            |
| بیشترین سرعت لیفت                         | mm/s     | ۴۷۰/۵۲۰       |
| حداکثر کشش میله                           | KN       | ۲۰            |
| شیب بالاروی                               | %        | ۱۵            |
| طول کلی                                   | mm       | ۲۷۶۵          |
| نوع لاستیک ( جلو / عقب )                  | -        | پنوماتیک      |
| تعداد چرخ ها ( جلو / عقب )                | -        | ۲/۲           |
| پهنای کلی                                 | mm       | ۱۲۳۰          |
| ارتفاع شاخک در بیشترین بالارفتن           | mm       | ۴۲۳۰          |
| ارتفاع دکل                                | mm       | ۲۰۷۵          |
| تایر ها                                   | -        | PR 28*9-15-14 |
| چرخ جلو                                   | -        | PR 6/50-10-10 |
| چرخ عقب                                   | -        |               |
| فاصله دو محور                             | mm       | ۱۷۶۰          |
| فاصله مرکز دو تایر                        | mm       | ۱۰۰۰/۹۷۰      |
| وزن خالص لیفتراک                          | kg       | ۴۳۴۰          |
| باتری                                     | V/Ah     | ۱۲/۸۰         |
| مدل                                       | -        | NISSAN K25    |
| توان اسمی                                 | Kw/R.P.M | ۳۷/۴-۲۳۰۰     |
| گشتاور اسمی                               | KN/R.P.M | ۱۷۶/۱۸۰۰      |
| کورس پیستون                               | mm       | ۱۰۰*۸۹        |
| تعداد سیلندر ها                           | -        | ۴             |
| حجم موتور                                 | L        | ۲/۵           |
| ظرفیت مخزن سوخت                           | L        | ۵۵            |
| سیستم انتقال قدرت ( محور محرک جلو / عقب ) | -        | ۱/۱ دستی      |
| فشار کاری                                 | Mpa      | ۱۷/۵          |
| توزیع بار روی محورها ( بیشترین بار )      | kg       | ۶۲۷۰/۸۷۰      |
| توزیع بار روی محور ها ( بدون بار )        | kg       | ۱۶۴۰/۲۵۰۰     |

دفتر مرکزی : تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه ۳۱، پلاک ۱۲، طبقه چهارم، واحد ۸

کارخانه : منطقه ویژه اقتصادی گرمسار      تلفن : ۰۲۱-۸۸۶۶۴۴۰۶-۷      واتس اپ : ۰۹۹۳۵۵۲۵۲۴۰

www.ATLASNIROO.com

info@atlasniroo.com

www.ATLASNIROO.com