




لیفتراک ۳ تن برقی JAC

- طراحی منحصر به فرد دکل و ادوات هیدرولیک جهت افزایش
- قابلیت تنظیم زاویه فرمان جهت راحتی اپراتور
- شارژ اتوماتیک
- دارای صندلی ارگونومیک به همراه کمر بند ایمنی و قابلیت تنظیم با وزن اپراتور
- ابعاد کوچکتر نسبت به مدل های مشابه از لیفتراک برقی ۳ تن در انبار ها و مکان های
- سر بسته به علت عدم تولید آلودگی و همچنین صدای کم و به علت کوچک بودن قدرت
- مانور خوب در فضا های کوچک دارد
- این مدل دستگاه هزینه سوخت بسیار پایینی دارد که می تواند هزینه اولیه
- که بابت قیمت لیفتراک پرداخت می شود را جبران می کند





مشخصات فنی لیفتراک ۳ تن برقی JAC مدل CPD30He

شرح	واحد	مقدار
نوع سوخت	-	برق
وزن بارگیری	kg	۳۰۰۰
فاصله مرکز بار	mm	۵۰۰
ارتفاع لیفت	mm	۳۰۰۰-۴۵۰۰
ارتفاع آزاد لیفت	mm	۱۶۵
سایز شاخ	mm	۴۵*۱۲۵*۱۲۰
زاویه شیب دکل	درجه	۱۰/۸
حداقل شعاع گردش	mm	۲۵۵۰
حداقل میزان فضای مورد نیاز لیفتراک	mm	۴۰۲۵
حداقل پهنای راهرو مورد استفاده لیفتراک	mm	۲۷۵۰
کمترین فاصله از زمین	mm	۱۴۰
ارتفاع کابین راننده	mm	۲۰۹۰
ارتفاع صندلی تا گارد بالایی	mm	۱۰۰۰
برآمدگی (جلو)	mm	۴۷۵
حداکثر سرعت حرکت	بیشترین بار	kw/h ۱۵
	بدون بار	kw/h ۱۵
حداکثر سرعت بالابردن	بیشترین بار	mm/s ۲۸۰
	بدون بار	mm/s ۳۵۰
حداکثر سرعت پایین آوردن	بیشترین بار	mm/s ۴۶۰
	بدون بار	mm/s ۴۳۰
طول کلی	بدون شاخ	mm ۲۷۶۵
عرض کلی		
ارتفاع دکل در حداکثر باربرداری (با پایه ها)	mm	۱۲۳۰
ارتفاع استاندارد دکل	mm	۴۲۶۰
تایرها	چرخ جلو	۹-۱۵-۱۱۴*۲۸PR
	چرخ عقب	۶/۵۰-۱۰-۱۰PR
فاصله دو محور		
فاصله مرکز تایرها	mm	۱۷۶۰
وزن خالص	kg	۹۷۰/۱۰۰۰
باتری لیتیوم	ولتاژ	V ۴۳۵۰
	ظرفیت	Ah ۱۱۵
قوای محرکه	توان	kw ۱۶۵
فشار عملیاتی		
حداکثر توان بالابری	Mpa	۱۸/۵
	KN	۱۸