



لیفتراک 3 تن دوگانه سوز JAC

- * دکل عریض 2 و یا 3 مرحله ای، ارتفاع بالابری 3 و یا 4.5 متر، کانتینر رو مجهز به سایدشیفت
- * مجهز به موتور پر قدرت ژاپنی
- * گیربکس اتوماتیک، همراه با توربین و شیر کنترل برقی (هیدرو دینامیک) تکنولوژی TCM ژاپن
- * دارای شیر کنترل بالابر هیدرولیک، جهت افزایش راندها دستگاه
- * دارای رنگ صنعتی با پوشش مقاوم در برابر خوردگی و خط و خش
- * صفحه نمایش حاوی اطلاعات کامل از وضعیت کاری دستگاه
- * مجهز به سیستم پیشرفته خارج کننده گیربکس از مدار حرکت، در هنگام فعال سازی (نیم کلاچ)
- * فرمان تعام هیدرولیک با قابلیت ردلاژ به وسیله اپراتور
- * اکسل فرمان دو تکه با اتصال چهارشاخ، بسیار مقاوم با ساختار مخصوص و دقت بالا
- * مجهز به دو رادیاتور مستقل خنک کننده روغن و آب، خنک کاری همزمان موتور و گیربکس
- * لاستیک های پنهاتیک (مقاوم در برابر پنچری)
- * مجهز به سنسور هوشمند سوخت



Linked in

@ATLAS_NIRO

مشخصات فنی لیفتراک 3 تن دوگانه سوز مدل CPQYD30H

شرح		واحد	عنوان		مشخصات
بنزین- گاز LPG		-	نوع سوخت		
8 / 10		n ⁰	عقب / جلو	زاویه شیب دکل	
پنوها تیک		-	عقب / جلو	نوع لاستیک	
2 / 2		-	عقب / جلو	تعداد چرخ ها	وزن
3000		kg	ظرفیت اسعی		
4340 ~ 4600		kg	وزن کلی دستگاه		
500		mm	فاصله مرکز بار		
3000 ~ 4500		mm	ارتفاع بالابری		ابعاد و اندازه
165		mm	ارتفاع آزاد بالابری		
1220 / 125 / 50		mm	طول * عرض * ارتفاع	سایز شاخک	
2550		mm	کهرتین شعاع دُردش		
4025		mm	کهرتین فضای مورد نیاز لیفتراک برای عملیات		
2750		mm	کهرتین پهنای راهرو مورد نیاز لیفتراک برای عملیات		
130		mm	کهرتین فاصله از زمین		
2090		mm	ارتفاع کابین اپراتور		
475		mm	برآهذگی جلو		
2765 / 3985		mm	با / بدون شاخک	طول کلی دستگاه	
1230		mm	پهنای کلی دستگاه		
4230		mm	ارتفاع شاخک در بیشترین بالابری		
2075		mm	ارتفاع دکل		
28 * 9 - 15 14PR		-	چرخ جلو	سایز تایرها	
6.5 * 10 10PR		-	چرخ عقب		
1760		mm	فاصله طولی دو محور		
1000 / 970		mm	محور عقب / جلو	فاصله عرضی مرکز دو تایر	
55		L	ظرفیت مخزن سوخت		
20		km/h	بیشترین بار	بیشترین سرعت حرکت	عملکرد
430 / 460		mm/s	با / بدون بار	بیشترین سرعت لیفت	
18.7 ~ 20		KN	بیشترین بار	حداکثر کشش جک	
20 ≥		%	شیب بالاروی		
NISSAN K25		-	مدل	موتور	قوای محرکه
37.5 / 2300		KW/R.P.M	توان اسعی		
176 / 1800		NM/R.P.M	گشتاور		
100*89		mm	کورس پیستون		
4		n	تعداد سیلندر		
2.5		L	حجم موتور		
1 / 1		n	محور محرک جلو / عقب	سیستم انتقال قدرت	سایر
12 / 90		V / Ah	ولتاژ / ظرفیت	باتری	
1.3 ~ 1.6		Mpa	فشار کعبرس پیستون		سایر
6370/970	6751/1028	kg	بیشترین بار	توزیع بار روی محورها	
3650/1740	3870/1845	kg	بدون بار		

دفتر مرکزی: تهران- میدان آرژانتین- خیابان الوند- کوچه 31- پلاک 12- طبقه 4- واحد 8

کارخانه: منطقه ویژه اقتصادی گرسار تلفن: 021-88664406-7 واتساپ: 09108640725

WWW.ATLASNIRO.COM info@atlasniro.com