



JAC لیفتراک 3 تن دیزل

- * دکل عریض 2 و یا 3 مرحله ای، ارتفاع بالابری 3 و یا 4.5 متر، کانتینر رو مجهز به ساید شیفت
- * مجهز به موتور پر قدرت ایسوزو C240 و میتسوبیشی S4S
- * گیربکس اتوماتیک، همراه با توربین و شیرکنترل برقی (هیدرودینامیک) تکنولوژی TCM ژاپن
- * دارای شیر کنترل بالابر هیدرولیک، جهت افزایش راندها دستگاہ
- * دارای رنگ نارنجی صنعتی با پوشش مقاوم در برابر خوردگی و خط و خش
- * صفحه نمایش حاوی اطلاعات کامل از وضعیت کاری دستگاہ
- * مجهز به سیستم پیشرفته خارج کننده گیربکس از مدار حرکت، در هنگام فعال سازی (نیم کلاچ)
- * فرمان تمام هیدرولیک با قابلیت ردلاژ به وسیله ابراتور
- * اکسل فرمان دو تکه با اتصال چهارشاخ، بسیار مقاوم با ساختار مخصوص و دقت بالا
- * مجهز به دو رادیاتور مستقل خنک کننده روغن و آب، خنک کاری همزمان موتور و گیربکس
- * لاستیک های پنوماتیک (مقاوم در برابر پنچری)
- * مجهز به سنسور هوشمند سوخت



مشخصات فنی لیفتراک 3 تن دیزل مدل CPCD30H

شرح	واحد	عنوان		
دیزل	-	نوع سوخت		
8 / 10	n°	عقب / جلو	زاویه شیب دکل	مشخصات
پنوماتیک	-	عقب / جلو	نوع لاستیک	
2 / 2	-	عقب / جلو	تعداد چرخ ها	
3000	kg	ظرفیت اسعی		وزن
4340 ~ 4600	kg	وزن کلی دستگاه		
500	mm	فاصله مرکز بار		ابعاد و اندازه
3000 ~ 4500	mm	ارتفاع بالابری		
165	mm	ارتفاع آزاد بالابری		
1220 / 125 / 50	mm	طول * عرض * ارتفاع	سایز شاخک	
2550	mm	کهنترین شعاع گردش		
4025	mm	کهنترین فضای مورد نیاز لیفتراک برای عملیات		
2750	mm	کهنترین پهنای راهرو مورد نیاز لیفتراک برای عملیات		
130	mm	کهنترین فاصله از زمین		
2090	mm	ارتفاع کابین اپراتور		
475	mm	برآمدگی جلو		
2765 / 3985	mm	با / بدون شاخک	طول کلی دستگاه	
1230	mm	پهنای کلی دستگاه		
4230	mm	ارتفاع شاخک در بیشترین بالابری		
2075	mm	ارتفاع دکل		
28 * 9 - 15 14PR	-	چرخ جلو	سایز تایرها	
6.5 * 10 10PR	-	چرخ عقب		
1760	mm	فاصله طولی دو محور		
1000 / 970	mm	محور عقب / جلو	فاصله عرضی مرکز دو تایر	
55	L	ظرفیت مخزن سوخت		
20	km/h	بیشترین بار	بیشترین سرعت حرکت	
560 / 570	mm/s	با / بدون بار	بیشترین سرعت لیفت	
18.7 ~ 20	KN	بیشترین بار	حداکثر کشش جک	
20 ≥	%	شیب بالاروی		
C240 ISUZU & S4S MITSUBISHI	-	مدل		قوای محرکه
35.4 - 55 / 2500	KW/R.P.M	توان اسعی		
138 - 165 / 1800	NM/R.P.M	گشتاور		
100*90 - 120*94	mm	کورس پیستون		
4	n	تعداد سیلندر		
2.4 - 3.4	L	حجم موتور		
1 / 1	n	محور محرک جلو / عقب	سیستم انتقال قدرت	
12 / 90	V / Ah	ولتاژ / ظرفیت	باتری	
2.6 ~ 3.3	Mpa	فشار کمپرس پیستون		سایر
6370/970	kg	بیشترین بار	توزیع بار روی محورها	
3650/1740	kg	بدون بار		

دفتر مرکزی: تهران- میدان آرژانتین- خیابان الوند- کوچه 31- پلاک 12- طبقه 4- واحد 8

کارخانه: منطقه ویژه اقتصادی گرسار تلفن: 021-88664406-7 واتساپ: 09108640725