



استاکر برقی 1.5 تن JAC

- * با ارتفاع بالابری 3.2 متر و 4.0 متر، مناسب برای جابجائی و چیدمان بار در سطوح مختلف انبار
- * با ظرفیت 1500 کیلوگرم جهت حمل انواع بارهای سنگین به صورت ایمن و پایدار
- * با وزن حدود یک تن، طراحی شده برای پایداری و تعادل در هنگام کار با بار کامل
- * کم عرض مناسب برای عبور در راهروهای باریک و محیط محدود
- * دارای باتری 12 ولت 120 آمپر با دوام بالا و شارژ سریع برای افزایش بهره وری کاری
- * با توان موتور 2 اسب بخار، عملکردی قدرتمند و یکنواخت در عملیات و حرکت
- * با شعاع چرخش 1.4 مترمربعی برای مانور آسان در فضای بسیار محدود
- * مجهز به کنترلر CURTIS ساخت انگلستان با دقت و اطمینان بالا در کنترل و حرکت دستگاه
- * به همراه شارژر اصلی، جداگانه، مخصوص شارژ باتری دستگاه
- * لاستیک از جنس PU



توجه: شکل ظاهری یا جزئیات دستگاه ممکن است بنا به تصمیم شرکت سازنده تغییر کند.



مشخصات فنی استاگر 1.5 تن برقی مدل CDD15

پارامترهای فنی دستگاه

| JAC | واحد | سازنده | کد ردیف | |
|--------------------------|--------|-------------------------------------|---------|----------------|
| CDD15 | | مدل | 1-1 | مشخصات |
| تعام برقی خودکششی | | واحد قدرت | 2-1 | |
| PU | | نوع چرخها | 3-1 | |
| با استند و هولدر اپراتور | | عملکرد | 4-1 | |
| 1500 | kg | وزن کششی | 1-2 | وزن |
| 740 720 | kg | وزن دستگاه | 2-2 | |
| 4000 | mm | حداکثر ارتفاع بالابری | 1-3 | ابعاد و اندازه |
| 600 | mm | فاصله مرکز بار | 2-3 | |
| 650 850 | kg | ظرفیت بار در حداکثر ارتفاع | 3-3 | |
| 4487 | mm | ارتفاع دکل باز شده | 4-3 | |
| 2527 | mm | ارتفاع دکل خوابیده | 5-3 | |
| 86 | mm | ارتفاع شاخک خوابیده | 6-3 | |
| 1914/2314 | mm | طول کلی دستگاه (با استند باز/ بسته) | 7-3 | |
| 808 | mm | عرض کلی دستگاه | 8-3 | |
| 570/697 | mm | عرض کلی شاخک | 9-3 | |
| 1150 | mm | طول شاخک | 10-3 | |
| 180 | mm | عرض یک شاخک | 11-3 | |
| 1460 | mm | شعاع گردش | 12-3 | |
| 875 | mm | طول پایه ثابت | 13-3 | |
| 266/391 | mm | عرض داخلی پایه های ثابت | 14-3 | |
| 124 | mm | عرض تک پایه ثابت | 15-3 | |
| 514/639 | mm | عرض خارجی بین پایه های ثابت | 16-3 | |
| 5.5 - 5.2 | km/h | سرعت حرکت با و بدون بار | 1-4 | عملکرد |
| 135 - 100 | mm/s | سرعت بالابری با و بدون بار | 2-4 | |
| برقی الکترومغناطیسی | | ترمز دستگاه | 1-5 | قوای محرکه |
| 2 | kw | قدرت موتور محرک (در 60 دقیقه) | 2-5 | |
| 2 | kw | ظرفیت موتور بالابر در شیب 15% | 3-5 | |
| 24(v) - 120 (Ah) | V / Ah | ولتاژ و آمپراژ باتری | 4-5 | |
| DC | | نوع کنترل محرکه | 1-6 | سایر |
| 69 | db | میزان صدا در گوش اپراتور | 2-6 | |
| مکانیکی | | نوع فرمان | 3-6 | |

دفتر مرکزی: تهران- میدان آرژانتین- خیابان الوند- کوچه 31- پلاک 12- طبقه 4- واحد 8

کارخانه: منطقه ویژه اقتصادی گرسار تلفن: 021-88664406-7 همراه: 09108640725